

Ficha técnica L-Hard

versão - 1.24

Identificação: Pavimento em Betão Afagado L-Hard.

Descrição: Pavimento indicado para tráfego pedonal e ou viário de com alta intensidade.

Campos de Aplicação:

- Parques de estacionamento.
- Armazéns.
- Shoppings.

Composição técnica do pavimento:

- Filme polietileno 120 microns.
- Espaçadores metálicos.
- Malhasol CQ 50.
- Betão C30/37 XC2(P) C10,4 D12,5 S3, Pav. 15cm.
- Fibras de polipropileno à razão de 500g/m³.
- Endurecedor de superfície do tipo "Sibquartzo" à razão de 4 kg/m².
- Folha de espuma em polietileno expandido com 100mm de espessura.
- Produto de cura e de selagem.

Cores:

Este tipo de pavimento pode ser colorido consoante as necessidades e meio envolvente, as cores disponíveis podem ser consultadas em www.lusochapas.pt.

Notas: Esta ficha técnica não possui um carácter absoluto, mas sim resultado de dados adquiridos através de resultados técnicos fornecidos pelos nossos fornecedores, bem como de anos de experiência na construção de pavimentos.

L-Hard Technical Sheet

version - 1.24

Identification: L-Hard Smoothed Concrete Pavement.

Description: Pavement suitable for high-intensity pedestrian and/or road traffic.

Application areas:

- Car parks.
- Warehouses.
- Shopping Malls.

Technical composition of the pavement:

- 120 micron polyethylene film.
- Metal spacers.
- Malhasol CQ 50.
- Concrete C30/37 XC2(P) C10.4 D12.5 S3, 15cm pavement.
- Polypropylene fibers at a rate of 500g/m³.
- Sibquartzo type surface hardener at a rate of 4 kg/m².
- 100mm thick expanded polyethylene foam sheet.
- Curing and sealing product.

Colors:

This type of flooring can be coloured according to the needs and the surrounding environment. The available colors can be found at www.lusochapas.pt.

Notes: This technical sheet is not absolute, but rather the result of data acquired through technical results provided by our suppliers, as well as years of experience in flooring construction.