

Ficha técnica L-Soft

versão - 1.24

Identificação: Pavimento em Betão Afagado L-Soft.

Descrição: Pavimento indicado para uso pedonal ou onde sejam consideradas as cargas aplicadas no pavimento < 300 kg/m².

Campos de Aplicação:

- Acessos pedonais em moradias.
- Acessos pedonais em zonas urbanísticas.
- Pequenos depósitos de materiais.
- Pavimentos estritamente decorativos.

Composição técnica do pavimento:

- Malhasol CQ 38.
- Betão C25/30 XC2(P) CI0,4 D12,5 S3, Pav. 10cm.
- Endurecedor de superfície do tipo "Sibquartzo" à razão de 4 kg/m².
- Folha de espuma em polietileno expandido com 50mm de espessura.
- Produto de cura e de selagem.

Cores:

Este tipo de pavimento pode ser colorido consoante as necessidades e meio envolvente, as cores disponíveis podem ser consultadas em www.lusochapas.pt.

Notas: Esta ficha técnica não possui um carácter absoluto, mas sim resultado de dados adquiridos através de resultados técnicos fornecidos pelos nossos fornecedores, bem como de anos de experiência na construção de pavimentos.

L-Soft Technical Sheet

version - 1.24

Identification: L-Soft Polished Concrete Flooring.

Description: Flooring suitable for pedestrian use or where loads applied to the flooring are considered to be < 300 kg/m².

Application Areas:

- Pedestrian access in homes.
- Pedestrian access in urban areas.
- Small material storage areas.
- Strictly decorative flooring.

Technical composition of the flooring:

- Malhasol CQ 38.
- Concrete C25/30 XC2(P) CI0,4 D12,5 S3, 10cm floor.
- Surface hardener of the "Sibquartzo" type at a rate of 4 kg/m².
- 50mm thick expanded polyethylene foam sheet.
- Curing and sealing products.

Colors:

This type of flooring can be coloured according to the needs and the surrounding environment. The available colors can be found at www.lusochapas.pt.

Notes: This technical sheet is not absolute, but rather the result of data acquired through technical results provided by our suppliers, as well as years of experience in flooring construction.